



MEDIDOR LAN / MULTÍMETRO - LA1011

Display	LCD / 1999 cuentas + 18 leds
Selección de escalas	Automática
V DC	De 0 a 200mV / 2 / 20 / 200 y 600V
V AC	De 0 a 2 / 20 / 200 y 600V
A DC	De 0 a 200 / 2000µA / 20 y 200mA
A AC	De 0 a 200 / 2000µA / 20 y 200mA
Ω	De 0 a 200kΩ / 2 / 20 / 200kΩ / 2 y 20MΩ
Prueba de diodos	•
Avisor acústico de continuidad	•
Retención de lectura	•
Retención de lectura máxima	•
LAN	Comprobación manual o automática de los conectores individuales. Verificación en conectores de datos de 8 polos con clavijas RJ45 y cables coaxiales con FJ45/RJ11 modular, 258A, tia-568a/568b y cable Token Ring.
Verificación	Manual / Automática
Auto-apagado	•
Normas de Seguridad	IEC61010-1 / CAT. III 600V / CAT. II 1000V Grado de polución 2
Alimentación	1 x 9V tipo 6F22 y 2 x 1,5 tipo AAA
Dimensiones (mm)	162 x 74,5 x 44 mm
Peso (aprox.)	308 g.

