



Armadura Estanque ATEX 2x1200

Descrição:

Armadura Estanque ATEX com capacidade para dois tubos LED T8 de 120 cm. Com proteção contra atmosferas que possam causar explosões.

Seu nível de proteção IP66 permite sua instalação em áreas húmidas. Iluminaria projetada para fábricas, armazéns, oficinas, armazéns áreas industriais, estacionamentos, supermercados, postos de gasolina e áreas com atmosferas potencialmente explosivas em geral.

Bloqueio de segurança utilizando uma chave hexagonal (chave incluída no produto). Inclui suporte metálico para instalação em superfície. Recomendou o seu uso com nossos tubos de alumínio T8, não recomendado para uso com tubos de poli carbonato.

Características:

Grau anticorrosivo:

WF2 - II 2GD Ex d e IIC T6 Gb - DIP A21 TA, T6 IP66

Compatível apenas com tubos LED conectados por ambos os Lados.

(Tubos não incluídos)

FICHA TÉCNICA	
Referencia	PE212EX
Medidas	1342 X 168 X 109 mm
Voltaje de entrada	180/240 V
Material	ABS + PS
Grado de protección	IP66
Temperatura de trabajo	-20° / +40°
Certificaciones	ATEX, RoHS
Peso	7 Kg.
Garantía	3 años