masterled.es

Pantalla estanca ATEX 2 tubos 1200mm

Referencia: PE212EX
Referencia: Policarbonato

Descripción

Pantalla estanca ATEX con capacidad para dos tubos LED T8 de 120 cm. Con protección frente a atmósferas susceptibles de provocar explosiones.
Su grado de protección IP66 permite su instalación en zonas húmedas. Luminaria diseñada para fábricas, almacenes, talleres, naves industriales, parkings, supermercados, gasolineras y zonas con atmósferas potencialmente explosivas en general. Cierre de seguridad mediante llave hexagonal (llave incluida con el producto). Incorpora soporte metálico para instalación en superficie. Recomendado su uso con nuestros tubos T8 de aluminio, no recomendada para su uso con tubos de policarbonato. Características: - Grado anticorrosión: WF2 - II 2GD Ex d e IIC T6 Gb - DIP A21 TA,T6 IP66
Compatible solo con tubos LED de conexión por las dos cabezas.
(Tubos no incluidos)

IMÁGENES ADICIONALES

masterled.es

FICHA TÉCNICA	
Referencia	PE212EX
Medidas	1342 X 168 X 109 mm
Voltaje de entrada	180/240 V
Material	ABS + PS
Grado de protección	IP66
Temperatura de trabajo	-20º / +40º
Certificaciones	CE, RoHS
Peso	7 Kg.
Garantía	3 años