

Projektor LED Secret 150W



Tabela de Referências

GA6863 cct

Garantia do produto 5 Anos

Informações Elétricas

Watts 150 w

Fonte de luz Philips

ULR 0% montagem com inclinação de 0°

Características gerais

| | |
|---------------------------|---------------|
| Temp de Trabalho | -40°C ~ +55°C |
| Ângulo | 120° |
| Vida útil | 50000 |
| Proteção | IP66 |
| IK | 8 |
| Instalação | Superfície |
| Fator de Potência | 0.9 |
| Fonte de luz substituível | Sim |
| Driver substituível | Sim |

Informações de iluminação

| | |
|---------------|-------|
| Acabamento | Cinza |
| Brilho | 25500 |
| Eficiência Lm | 170 |
| Driver | Lifud |
| CRI | 80 |
| UGR | <30 |

Fonte de energia

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Classe Isolamento Elétrico | I |
| Proteção contra sobretensão | 6 Kv |
| Alimentação | 100-265V AC |
| Material | Alumínio/Cristal |

Especificações do sensor

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimavel | 1-10V |
| Garantía | 5 |
| Temperatura de cor | CCT (4000 5000) |

Dimensões e Instalação

| | |
|----------|----------------|
| Dimensão | 255X55X370H mm |
|----------|----------------|

Garantia e Qualidade



Dimensões e Instalação

| | |
|----------|----------------|
| Dimensão | 255X55X370H mm |
|----------|----------------|



Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LM2192**

Conector em T IP68.

**LM2193**

Conector em Y IP68

**LM2194**

Caixa estanque com Cinco Conectores IP68

**LM2191**

Conector para mangueira elétrica com índice de proteção IP68.

**LF-SCD010B**

Pasarela Conversor 1-10V a DALI para Iluminação Industrial

Logística

EAN

GA6863 - 8435579768631

Unidad por caja

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 25-11-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com