

Projektor LED Secret 200W



imagen no disponible

Tabela de Referências

Garantia do produto 5 Anos

GA6864

cct

Informações Elétricas

Watts

200 w

Fonte de luz

Philips

ULR

0% montagem com inclinação de 0°

Características gerais

Temp de Trabalho	-40°C ~ +55°C
Ângulo	120°
Vida útil	50000
Proteção	IP66
IK	8
Instalação	Superfície
Fator de Potência	0.9
Fonte de luz substituível	Sim
Driver substituível	Sim

Informações de iluminação

Acabamento	Cinza
Brilho	34000
Eficiência Lm	170
Driver	Lifud
CRI	80
UGR	<30

Fonte de energia

Classe Isolamento Elétrico	I
Proteção contra sobretensão	6 Kv
Alimentação	100-265V AC
Material	Alumínio/Cristal

Especificações do sensor

Dimavel	1-10V
Garantía	5
Temperatura de cor	CCT (4000 5000)

Dimensões e Instalação

Dimensão	350X55X410H mm
----------	----------------

Garantia e Qualidade



Dimensões e Instalação

Dimensão	350X55X410H mm
----------	----------------



imagen no
disponible

Accesorios Compatibles / Technical Attributes

**LM2192**

Conector em T IP68.

**LM2193**

Conector em Y IP68

**LM2194**

Caixa estanque com Cinco Conectores IP68

**LM2191**

Conector para mangueira elétrica com índice de proteção IP68.

**LF-SCD010B**

Pasarela Conversor 1-10V a DALI para Iluminação Industrial

Logística

EAN

GA6864 - 8435579768648

Unidad por caja

1 ud.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 25-11-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com