



Caja derivación industrial ATEX 4 vías M25 IP66

Referencia: CDA4V25EX
Disponible en: Aluminio

FICHA TÉCNICA

Referencia	CDA4V25EX
Medidas	Ø 122 x 80 mm
Material	Aluminio
Grado de protección	IP66
Temperatura de trabajo	-55°C / +60°C
Certificaciones	CE, RoHS, ATEX
Peso	0.75 Kg.
Garantía	5 años

DESCRIPCIÓN

Fabricada en aluminio robusto, combina resistencia y ligereza (solo 0.75 kg) para adaptarse a las condiciones más exigentes. Con un grado de protección IP66, es impenetrable al polvo y resiste chorros potentes de agua, mientras soporta temperaturas extremas entre -55°C y +60°C. Diseñada para zonas con riesgo de explosión (Zonas 1, 2, 21 y 22), esta caja garantiza conexiones eléctricas seguras gracias a sus Cuatro vías roscadas M25 x 1,5 (cerradas con tapón hexagonal). Su cierre mediante tapa roscada con tornillo prisionero de cabeza Allen asegura estanqueidad y facilidad de acceso. Ideal para industrias como petroquímica, farmacéutica, militar o marina, donde la seguridad no es negociable. Compacta (Ø 122 x 80 mm) pero funcional, esta caja cumple con certificaciones ATEX, CE y RoHS. Además, incluye una garantía de 5 años. Perfecta para fábricas o áreas húmedas, es la solución inteligente para proteger tus conexiones eléctricas en atmósferas peligrosas. ? Cumplimiento Normativo Certificación ATEX: Apta para zonas 1 y 2 (gases) + zonas 21 y 22 (polvo). Certificaciones adicionales: RoHS, cumpliendo con los estándares de seguridad y compatibilidad ecológica. ? Capacidad y Rendimiento Vías de conexión: Incluye cuatro vías roscadas M25 x 1,5 (cerradas con tapón hexagonal, se debe adquirir un prensaestopas M25 para cada vía que se vaya a utilizar). ? Dimensiones y materiales Material: Fabricado en aluminio, un material robusto y resistente a la corrosión. Grado de protección: IP66 (resistente al agua y al polvo). Peso: Ligero, solo 0.75 kg, lo que facilita su transporte e instalación. Medidas: Ø 122 x 80 mm, diseño compacto y funcional. ? Garantía y vida útil Garantía: Ofrecemos una garantía de 5 años, respaldando la calidad y fiabilidad del producto. Temperatura de trabajo: Funciona entre -55°C y +60°C, ideal para entornos extremos. ? Instalación y Montaje Instalación en superficie: Fácil de montar gracias a su diseño compacto y vías roscadas integradas. Características Técnicas de la Caja de Derivación industrial ATEX 4 Vías M25 Medidas: Ø 122 x 80 mm. Material: Fabricado en aluminio. Grado de protección: IP66 (resistente al agua y al polvo). Temperatura de trabajo: Funciona entre -55°C y +60°C. Certificaciones: CE, RoHS y ATEX. Peso: 0.75 kg. Garantía: 5 años. Vías de conexión: Cuatro vías roscadas M25 x 1,5 (cerradas con tapón hexagonal, se debe adquirir un prensaestopas M25 para cada vía que se vaya a utilizar) Diseñado para instalación en superficie. Ideal para zonas con riesgo de explosión: Zonas 1 y 2 (gases) + Zonas 21 y 22 (polvo). Resistente a condiciones climáticas adversas, como humedad y polvo acumulado. Cierre mediante tapa roscada fijada con tornillo prisionero de cabeza Allen. Libre de productos químicos abrasivos para su cuidado. Dudas sobre las cajas de derivación industrial ATEX ¿Qué grado de protección tiene esta caja y por qué es importante? El grado de protección IP66 indica que esta caja es completamente resistente al polvo (6) y protegida contra chorros potentes de agua (6). Esto la hace ideal para su uso tanto en interiores como en exteriores, incluso en entornos húmedos o con exposición al agua. Además, su carcasa de aluminio robusto garantiza resistencia a impactos y corrosión, lo que prolonga su vida útil en condiciones adversas. ¿Cómo se realiza la conexión de cables en esta caja de derivación? La conexión de cables en esta caja se realiza mediante Cuatro vías roscadas M25 x 1,5, cerradas inicialmente con tapones hexagonales. Para utilizarlas, es necesario adquirir prensaestopas certificados ATEX de métrica M25. Es importante seguir las instrucciones del fabricante para garantizar una instalación correcta y evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica. Además, todas las conexiones deben realizarse con la energía apagada. ¿Qué ventajas ofrece esta caja frente a otras similares? Certificación ATEX: Garantiza su uso seguro en áreas con riesgo de explosión (zonas 1, 2, 21 y 22). Durabilidad: Fabricada en aluminio robusto, con tratamientos anticorrosión y grado de protección IP66. Versatilidad: Compatible con una amplia gama de aplicaciones industriales gracias a sus Cuatro vías roscadas M25. Resistencia ambiental: Soporta temperaturas extremas, desde -55°C hasta +60°C. ¿Qué mantenimiento requiere esta caja de derivación? El mantenimiento es mínimo. Se recomienda: Realizar inspecciones visuales periódicas para detectar signos de desgaste, corrosión o daños. Limpiar las juntas de estanqueidad antes de volver a poner la caja en servicio. Verificar que todas las conexiones eléctricas estén limpias y bien ajustadas. Sustituir cualquier componente desgastado o dañado. El mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal cualificado. ¿Qué diferencia hay entre esta caja de derivación ATEX y una caja convencional? Caja de derivación ATEX: Diseñada específicamente para entornos con riesgo de explosión, con certificación ATEX y grado de protección IP66. Ideal para industrias, gasolineras o áreas húmedas. Caja convencional: No está diseñada para resistir condiciones extremas ni para su uso en zonas peligrosas, siendo más adecuada para entornos domésticos o comerciales básicos.

IMÁGENES ADICIONALES

